

Bezeichnung Type	Abmessungen		Eigengewicht		Verguss- Beton	Feuer- wider- stands- klasse	Wärmedurch- lasswider- stand D	Bewertes Schalldämm- mass R_w	Äquiv. Bew. Normtritt- schallpegel
	Breite B [cm]	Dicke D [cm]	für Montage [kg/m ²]	incl. Verguss [kg/m ²]					
VSD-8-16/M,B	120	16	245	260	6	REI 90	0,13	51	80
WB-8-20/B,C Wohnbaudiele	120	20	345	365	7,5	REI 90	0,15	56	76
VSD-6-20/B,C	120	20	265	285	7,5	REI 90	0,20	53	78
VSD-5-26,5/B,C	120	26,5	350	375	11	REI 90	0,21	57	74
VSD-4-32/B,C	120	32	415	445	13	REI 90	0,22	59	72
VSD-4-40/B,C	120	40	465	505	18	REI 90	0,24	61	70
VSD-4-45/B,C	120	45	550	595	19	REI 90	0,26	62	69
VSD-4-50/B,C	120	50	630	680	21	REI 90	0,31	64	66

Anmerkung : Bei der Ermittlung der Bauphysikalischen Werte wird nur die vergossene Hohldieledecke ohne etwaigen Aufbeton oder Estrich und TSD betrachtet.

Druckfehler und Irrtum vorbehalten.